

MODULO DE REGULACION DE TEMPERATURA A MICROPROCESADOR MODELO CCM-20 CON UNIDAD DE POTENCIA INCORPORADA



- REGULACION PID CON AUTOSINTONIA
- INDICACION DIGITAL DE TEMPERATURA
- REGULACION MANUAL DE POTENCIA
- PROCESO DE PRECALENTAMIENTO CON PARO AUTOMATICO, TIEMPO Y POTENCIA AJUSTABLES
 - RELE DE POTENCIA INCORPORADA
- POSIBILIDAD DE ANULAR EL PRECALENTAMIENTO MANUALMENTE
 - FUSIBLE DE PROTECCION DE MANIOBRA Y POTENCIA
 - EXTRAIBLE FRONTALMENTE
- INDICADOR DE ROTURA DE TERMOPAR Y FUSIBLE ABIERTO
- POTENCIAS ADMISIBLES 3.000W (OTRAS BAJO DEMANDA)
 - RESOLUCION 0,1 O 1°C
- ALARMAS DE ROTURA DE TERMOPAR, FUSIBLE, DE SEGURIDAD DE TEMPERATURA ANORMALMENTE EXCEDIDA DEL SETPOINT
- COMPATIBLE CON MODELOS ANTERIORES MEDIANTE ADAPTADOR