



Serie 600

CARACTERÍSTICAS COMUNES:

Montaje : Montaje en riel DIN

Dimensiones: 17.5 (Ancho) x 90(Alto) x 60(Largo)

Reset: Al interrumpir la energía;

Tiempo de reset de menos de 100 ms.

(El 600DT tiene opción de tecla frontal de reset)

INDICACION DE LED: 1) Energía 2) Relé

CAPACIDAD DE RELÉ : NO/5A, NC/3A @ 250V AC

(600DT tiene 8A @250V AC)

Descripción	Modelo	Precisión	CONTACTOS DE SALIDA	Modos*	Rangos de tiempo	Volt. de alimentación	Código	Certificación
Una sola función 10 rangos de tiempo	600ST	Config.: ±5% de E.C. Rep.: ± 0.5% (E.C. = escala completa)	1 C/O (SPDT)	A	0.1-1 seg, 0.3-3 seg, 1-10 seg, 3-30 seg, 0.1-1 min, 0.3-3 min 1-10 min, 3-30 min, 0.1-1 hr, 0.3-3 hr	240V AC, AC:(50/60 Hz)	600ST	CE cULus PENDING
13 funciones 10 rangos de tiempo	600XU	Config.: ±5% de E.C. Rep.: ± 0.5% (E.C. = escala completa)	1 C/O (SPDT)	A, B, C, Ci, D, E, F, H, I, J, K, Ai, Bi,	0.1-1 seg, 0.3-3 seg, 1-10 seg, 3-30 seg, 0.1-1 min, 0.3-3 min 1-10 min, 3-30 min, 0.1-1 hr, 0.3-3 hr	20-240V AC 12-240V DC AC:(50 / 60 Hz)	600XU	CE cULus PENDING
15 funciones 8 rangos de tiempo	600DT	Config.: ± 0.1% de tiempo definido o ±50mseg (cualquiera que sea mayor) Para Y operación de contacto: +100mseg Rep.: ± 0.1 %	1 C/O (SPDT)	A, B, C, D, E, F, H, J, K, L, P, Q, R, T, U	0-99.9 seg / min /hr, 0-999 seg / min / hr 0-9:59 min:seg, 0-9:59 hr:min	20-240V AC/DC AC:(50 / 60 Hz)	600DT	CE cULus PENDING
5 funciones 10 rangos de tiempo	600U	Config.: ±5% de E.C. Rep.: ±0.5% (E.C. = escala completa)	2 C/O (DPDT)	A, B, C, Ci, D	0.1-1 seg, 0.3-3 seg 1-10 seg, 3-30 seg, 0.1-1 min, 0.3-3 min 1-10 min, 3-30 min, 0.1-1 hr, 0.3-3 hr	20-240 V AC/DC AC:(50/60 Hz)	600U	CE cULus PENDING
Estrella Delta	600SD	Config.: ±5% de E.C Rep.: ±0.5% (E.C. = escala completa)	1 C/O relé cada para estrella y delta	Estrella - Delta	Tiempo de arranque: 3 seg - 30 seg, 6 seg - 60 seg Change over: 50/100 ms	230V AC 110V AC AC:(50 / 60 Hz)	600SD 600SD-110	CE cULus PENDING

Modos* 600XU/ 600U 600ST | A - ON Delay, B - Intervalo, C - Rep. ciclo equal Primero OFF, Ci - Rep. ciclo igual primero ON, D - Salida de pulsos 500ms fijo E - Delay on break, F - Delay on make H - Intervalo after break, I - Disparo único, J - Disparo único redispensible K - Relé de enganche, Ai - Delay on make con totalizar, Bi - Intervalo con totalizar

600DT | A - ON Delay, B - Intervalo, C - Asimétrico cíclico primero OFF, D - Asimétrico cíclico primero ON, E - Rep. ciclo igual Primero OFF, F - Rep. ciclo igual primero ON, H - Salida de pulsos, J - Delay on break, K - Delay on make/Delay on break, L - Intervalo after break, P - Disparo único, Q - Disparo único redispensible, R - Relé de enganche, T - Delay on make con totalizar, U - Intervalo con totalizar