



## Serie 800

### CARACTERÍSTICAS COMUNES

**Montaje :** Riel DIN / Montaje con tornillos

**Dimensiones :** 22.5 (A) x 75(A) x 101 (L)

**Reset :** Interrupción de energía

**(Tiempo de reset :** Menos de 100ms)

### Indicación de LED :






Para 800XU, XA, M(V1.1),  
SQ-A, S, XC : 1) Energía 2) Relé  
Para 800SD: 1) Estrella Relé 2) Delta Relé  
Para 800XMR 1) Relé 1 2) Relé 2


### Precisión

: Para 800XU, XA, M(V1.1),  
**SQ-A, S, XMR, XC, SD:**

### Config.

: ± 5% de escala completa, Rep.: ± 0.5%  
**Para 800POD:** Config.: ± 10% de escala  
Rep.: ± 2%.

Descripción	Modelo	Contacto de salida	Modos	Rangos de tiempo	Voltaje de alimentación	Código	Certificación
2 funciones, 12 rangos, Voltaje universal	<b>800XU</b>	2 C/O (DPDT)	ON Delay / Intervalo	1 / 3 / 10 / 30 seg / min / hr	20 a 240V AC (AC:50 o 60 Hz); 12 a 240V DC	800XU	CE 
2 funciones, 8 rangos, Voltaje universal	<b>800XA</b>	2 C/O (DPDT)	ON Delay / Intervalo	3 / 10 / 30 / 60 seg / min	20 a 240V AC (AC:50 o 60 Hz); 12 a 240V DC	800XA	CE
2 funciones, 12 rangos	<b>800M</b>	2 C/O (DPDT)	ON Delay / Intervalo	1 / 3 / 10 / 30 seg / min / hr	<b>230</b> - 230V AC	800M (V1.1)	---
Bajo costo, 8 rangos, voltaje dual	<b>800SQ-A</b>	1 C/O (SPDT)	ON Delay / Intervalo	3 / 10 / 30 / 60 seg / min	<b>230</b> - 230V AC y 24V AC/DC <b>110</b> - 110V AC y 24V AC/DC	800SQ-A-230 800SQ-A-110	CE 
Bajo costo, un solo rango Una sola función	<b>800S</b>	1 - 1 C/O (SPDT)	ON: ON Delay	30: 30 seg 60S: 60 seg (valor de fábrica)	<b>230</b> - 230V AC	800S-1-ON-30S-230 800S-1-ON-60S-230	---
Temporizador Estrella Delta	<b>800SD-2</b>	1 C/O relé cada para estrella y delta	estrella - delta	estrella: 30 / 60 seg Delta: 50 / 100 ms	<b>110</b> - 110V AC, <b>230</b> - 230V AC <b>415</b> - 415V AC	800SD-2-230 800SD-2-110 800SD-2-415	CE 
Cíclico con tiempo desigual de encendido y apagado	<b>800XC</b>	2 C/O (DPDT)	Cíclico primero ON o primero OFF	1 / 10 / seg / min / hr para tiempos ON y OFF	20 a 240V AC, 12 a 240V DC. (AC:50 / 60HZ)	800XC	CE 
Adelante - Pausa - Reversa	<b>800XMR</b>	1 C/O cada para adelante - reversa	Adelante - Pausa - Reversa	Tiempo ON : 1/2/4/8min Tiempo de pausa: 10/20/40/80s	20 a 240V AC, 12 a 240V DC.	800XMR	---
Temporizador OFF delay de energía real	<b>800POD</b>	2 C/O (DPDT)	OFF delay energía real	60s - 60seg, 180s - 180seg	110 a 240V AC / DC	800POD-60 800POD-180	CE 

 Para productos con certificación CE y aprobación UL, véase la hoja informativa del producto correspondiente disponible en [www.selec.com](http://www.selec.com)